



TECVOZ

CÂMERA PROSSIONAL WDR

CTDC-5355



Especificações

Sistema de cor	NTSC/PAL
Power (alimentação)	12 Vcc
Consumo máx.	2.4W - 200mA
Sensor de Imagem	CCD Sony Super Had 1/3"
Total pixels	811(H) x 508 (V) – NTSC
Pixels efetivos	768 (H) x 494 (V) NTSC
Escaneamento	2:1 interlace
Sincronismo	Interno
Frequência	NTSC - Horizontal: 15.734 KHz, Vertical: 59.94 Hz
Idiomas	NTSC - inglês, coreano, japonês e espanhol
Resolução	Color - 560 TV linhas / B/W – 700 TV linhas
WDR	52 dB
Compensação de luz de fundo (BLC)	OFF, WDR e BLC ajustáveis
S/N (sinal Y)	52 dB
Min. iluminação	0,1 Lux (color), 0.00004 Lux (P/B Sens-up)
Balanco de branco	ATW/AWC/MANUAL/OUTDOOR/INDOOR (1800°K~ 10,500°K)
Controle de ganho (Gain)	Low/high/off
DNR	on/off (1~ 32 níveis)
Detecção de movimento	On/off (8 zonas programáveis com saída de alarme)
Função de Privacidade	on/off (8 zonas programáveis)
Inversão vertical	on/off
Inversão horizontal	on/off
Congelar imagem	on/off
Ajuste de agudos	on/off (nível ajustável)
Controle de Íris	DC/ Vídeo
Velocidade eletrônica shutter	1/660 ~1/120 seg - NTSC
Função Day e Night	Colorido, branco e preto, auto ou ext
DIS	on/off
Zoom digital	on/off (4 x)
Comunicação	RS-485 (2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 bps selecionáveis) / Protocolos STW, Pelco-D
Montagem de lentes	Montagem CS (tipo easy focus) / montagem C (por adaptador)
Ajuste do foco de fundo	Feito manualmente
Temperatura de operação / umidade	-10°C até 50°C/ 30% à 80% de umidade relativa
Temperatura de armazenamento / umidade	-20°C ~ 60°C/ 20% ~ 90% de umidade relativa
Dimensão	65.8 (L) x 60.6 (A) x 101.9 (P) mm
Peso	315 g